



Vero inchiostro eco-solvent per applicazioni indoor e outdoor su macchine da stampa in grande formato con testine Epson plug&print for Roland™

Chimigraf ha lanciato nel marzo 2011 il suo rinnovato ecoPURE v2 serie di inchiostri true eco-solvent. EcoPURE v2 è un inchiostro tipo plug&print su macchine Roland™: è compatibile al 100% e ha la completa corrispondenza colori con gli inchiostri originali Roland™

Gli inchiostri Chimigraf ecoPURE eco-solvent sono gli unici inchiostri veramente eco-solvent presenti sul mercato, appositamente sviluppati per realizzare installazioni eco-compatibili. ecoPURE offre la massima definizione per applicazioni indoor e una elevatissima resistenza ai graffi per le applicazioni esterne maggiore rispetto ad altri inchiostri eco-solvent presenti sul mercato.

Caratteristiche distintive.

➤ inchiostro true eco-solvent, dispone di scheda di sicurezza e per la sua particolare formulazione questo prodotto non è considerato pericoloso, in conformità delle direttive:

- 67/548/EEC~2004/73/EC
- 1999/45/EC~2006/8/EC

➤ perfetta corrispondenza con gli inchiostri Roland™ originali, non è necessario cambiare i profili ICC.

➤ Plug & Print: 100% compatibile con gli inchiostri Roland originali, non c'è bisogno di effettuare la pulizia per il loro utilizzo.

➤ Altissima resistenza in esterno.

Chimigraf ha sviluppato ogni serie di prodotti ink-jet migliorando le prestazioni degli inchiostri originali in tutti gli aspetti e specialmente incrementando la densità cromatica, al fine di ottenere colori intensi per dare maggiore forza alle vostre immagini.

Garanzia Chimigraf

1. Chimigraf realizza tutti gli inchiostri partendo dai pigmenti.
2. Assoluta affidabilità da Lotto a lotto: assoluta costanza in intensità, densità e viscosità.
3. Gli inchiostri Chimigraf sono testati dai maggiori produttori di testine: Xaar, Dimatix, SII e KM.
4. Chimigraf garantisce le teste e i circuiti dell'inchiostro (in accordo con la politica Chimigraf).

Macchine compatibili: Roland™

Testine compatibili: Epson DX4, DX5

Applicazioni: indoor and outdoor

Resistenza in esterno: 24 mesi

Durata stoccaggio: 12 mesi

Temperature di lavoro: 18-27°C

Umidità relativa di lavoro: 30-80%

Temperatura di trasporto: -10 to 40°C

Condizioni di stoccaggio: 5-35°C

Rischi per il trasporto: NO

MSDS: sicuro

Disponibilità: Y, M, C, K, LM, LC

Contenitori: cartucce 440ml per Roland™ con chip, o bottiglie da 1L.

Cleaner compatibile: ecoFlush

Tutti gli inchiostri Chimigraf sono forniti dalla nostra rete di Chimigraf Authorized Distributors

All trademarks referring to print heads or printing equipment are the property of their owners.

All information provided and statements made within this document are designed to inform, and are given in good faith and to the best of Chimigraf's knowledge at date November 2011.