Via Roberto Lepetit 37/a-b-c - 00155 Roma
062253261 -mobile: 337800290
0622773224
Servizio clienti: info@errebiserviceroma.it
Post vendita: post-vendita@errebiserviceroma.it
Skype: errebiserviceroma

Laminatrici Calandre Flexa

Euro

Calandra FLEXA Easy Lite 160 scarica il PDF allegato

Codice: Calandra FLEXA Easy Lite 160 scarica il PDF allegato

Marchio:

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 260

Descrizione
EASY LITE SPECIFICHE EASY LITE 160 Larghezza di lavoro 1600 mm (63 in.) Luce massima di passaggio tra rulli 30 mm (1,2 in.) Rulli vulcanizzati in gomma Ø 116 mm (4,6 in.) Rullo superiore riscaldato su tre valori preimpostati 30°, 40°, 50° C (86°, 104°, 122° F) Velocità massima 5 m/min (16 ft/min.) Altezza piano di lavoro 900 mm (35 in.) Dimensioni (L x P x H) 2000 x 650 x 1500 mm (79 x 26 x 59 in) Peso 215 kg (474 lb) Peso macchina con imballo 260 kg (573 lb.) Alimentazione 230 V - 50 Hz - 2500
note aggiuntive
CONTATTACI PER AVERE UN' OFFERTA PERSONALIZZATA! OPTIONAL: 610300500 Barra premifoglio anteriore € 150,00 610300260 Vasca anteriore di supporto stampe € 135,00 610500290 Asse riavvolgitore posteriore € 740,00 610200180 Barra di rifilo con 2 coltelli in uscita rivestiti in titanio € 460,00 IVA ESCLUSA

Specifiche tecniche Larghezza utile di lavoro 1600 mm Luce massima di passaggio tra i rulli 30 mm Diametro rulli 116 mm Velocità massima 5 m/min Altezza piano di lavoro 840 mm Dimensioni 2100 x 1400 x 680 mm (L x H x P) Peso 190 Kg Dimensioni imballo 2150 x 1700 x 850 mm (L x H x P) Peso spedizione 260 Kg Alimentazione 230 V - 50 Hz - 3500 W Caratteristiche Macchina con riscaldamento del rullo superiore adatta all'utilizzo di film auto-adesivo. Ottima soluzione per produrre: - Pannelli rigidi e materiali flessibili per interno - Floor graphic - Backlit display - Pop-up display - Pannelli rigidi per esterno Telaio in lamiera e tubolare d'acciaio verniciato a polveri e montato su ruote Piani di lavoro in acciaio estraibili per un facile accesso ai rulli 3 alberi supporto bobine in alluminio Sistema di carico rapido delle bobine privo di coni Rulli in gomma ad alta antiadesività Sollevamento rullo superiore di tipo manuale con volantino Rullo superiore riscaldato su tre valori preimpostati (30° - 40° - 50° C) Velocità regolabile elettronicamente Regolazione manuale di freni e frizioni Fotocellule di sicurezza antischiacciamento e pulsanti di emergenza con test continuo di controllo Comando di avanzamento a pulsantiera oppure a pedale per mantenere le mani libere per la movimentazione del materiale Pannello di controllo ergonomico di facile utilizzo Macchinario costruito in ottemperanza alle normative CE

EASY LITE

Laminatrice con rullo superiore riscaldato

- **Tre alberi in alluminio**

  Tre alberi in alluminio con sistema automatico di aggancio
- **Scala millimetrata**
- **Piano di lavoro anteriore in acciaio**
- **Vasca supporto stampe (optional)**
- **Albero riavvolgitore e svolgitore anteriore**
- **Albero svolgitore**
- **Albero riavvolgitore**
- **Barra premifoglio**
- **Barra di rifilo**
- **Nuovo pannello di controllo**
- **NUOVO display per la visualizzazione della pressione dei rulli**
- **NUOVO sollevamento motorizzato del rullo superiore (optional)**
- **Fotocellule di sicurezza con controllo automatico e continuo (ridondanza) e pulsanti di emergenza**

LAMINAZIONE PERFETTA, RISULTATO ECCELLENTE

- Ottimo rapporto qualità, prezzo, prestazioni
- Prodotto finito eccellente, senza bolle e difetti
- Realizzata per il montaggio di immagini su pannelli, per la stesura di biadesivi, application tape e pellicole protettive
- Ideale per utilizzatori di piccole e medie dimensioni
- Pannello di controllo intuitivo con il **nuovo visualizzatore della pressione dei rulli**: ottimi risultati evitando la pressione eccessiva durante il montaggio e la laminazione (tipico effetto “smile”)
- Nuovo **sollevamento motorizzato del rullo superiore** per per una laminazione più facile e veloce (optional)
- Versatilità nei materiali impiegati
- Sostituzione delle bobine in pochi secondi
- Pannello di controllo ergonomico e intuitivo
- Dimensioni compatte

© 2024 Materiali per stampa digitale sul grande formato. All Rights Reserved. P.Iva: 09346850580 - C.F.: BRFRRT63S01H501U