



Via Roberto Lepetit 37/a-b-c - 00155 Roma
062253261 -mobile: 337800290
0622773224
Servizio clienti: info@errebiserviceroma.it
Post vendita: post-vendita@errebiserviceroma.it
Skype: errebiserviceroma

FILM DTF PER DECORAZIONE CAPI DI ABBIGLIAMENTO



Euro 82,96

RB DTF HRD 30

Codice: FILM DTF IN POLIESTERE DA STAMPA CM.30x100MT. RB DTF HRD 30 (DISTACCO A CALDO)

Marchio:

Descrizione

FILM DTF IN POLIESTERE DA STAMPA CM.30x100MT. RB DTF HRD 30 (DISTACCO A CALDO)

note aggiuntive

Film PET 100 my universale, adatto ad un'ampia gamma di inchiostri. Applicazione consigliata 135/140°C - 10s

Siamo orgogliosi di presentare il primo **film DTF "Made in Europe "RB DTF HRD 30** è un film in poliestere spesso 90 µm, sviluppato appositamente per il trasferimento Direct-To-Film.

Questo nuovo processo di decorazione dei capi ha attirato molta attenzione negli ultimi anni. Qui, il motivo desiderato viene stampato con speciali inchiostri DTF su una pellicola di trasferimento e poi cosparsa di polvere hot melt. Dopo il riscaldamento e l'asciugatura della stampa, il motivo può essere trasferito con la pressa di trasferimento, può essere pelato in modo eccellente a caldo oa freddo, la stampa riceve una finitura elegante e opaca grazie al rivestimento del film, anche senza ristampa.

QUALITÀ COSTANTE E STABILE

Produzione interna e controllo completo di tutte le fasi della produzione per una costante qualità di fascia alta

PEELING A CALDO

Se molto caldo o dopo il raffreddamento. Sei tu a decidere come vuoi organizzare il tuo processo di produzione

COLORI BRILLANTI E PROFONDI

Ottieni ottimi risultati di stampa per i tuoi progetti DTF

ECCELLENTE ASSORBIMENTO DELL'INCHIOSTRO

Nessuna perdita di inchiostro (ad es. applicazione di inchiostro bianco all'80% su stampa a 4 colori) per una maggiore opacità e una migliore adesione della polvere hot melt

FILM DA 90 MM PER UNA STABILITÀ IDEALE

Il film trasparente lucido ha lo spessore perfetto per una grande stabilità nella lavorazione

ALTA VELOCITÀ DI STAMPA

Adatto per la velocità di stampa da 12 a 20 metri all'ora

TUTTE LE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO

RB DTF HRD è molto stabile al calore e adatto a tutte le condizioni di trasferimento convenzionali

FINITURA MOLTO LISCIA

Lo speciale rivestimento offre una finitura superficiale liscia e morbida

DIMENSIONI DISPONIBILI

600 mm x 100 m, 300 mm x 100 m, fogli DIN A3 e A4

SCARICA LA SCHEDA TECNICA ALLEGATA IN BASSO ALLA PAGINA!

Tutti i prodotti per le macchine con tecnologia DTF (Direct to Foil) sono stati prodotti e sviluppati completamente in Europa presso gli stabilimenti del gruppo Poli-Tape. Particolare attenzione è stata riservata alla qualità di stampa e alla tenuta ai lavaggi che tramite l'accoppiamento tra i nostri film e la nostra colla è tra le più alte del mercato. Tutti i prodotti rispettano le certificazioni più stringenti in vigore per la produzione tessile in Europa.

© 2024 Materiali per stampa digitale sul grande formato. All Rights Reserved. P.Iva: 09346850580 - C.F.: BRFRRT63S01H501U