

M-PVC Vinile adesivo bianco opaco per stampa Dye e Pigmento

M-PVC

Vinile adesivo, resistente all'acqua, bianco opaco (senza sbiancanti ottici aggiuntivi). Emulsione adesivo base solvente. Ideale per inchiostri pigmento e dye. Asciugatura immediata. Spessore senza liner 130 µm.

Vantaggi:

- ✓ Asciugatura rapida
- ✓ Elevata brillantezza dei colori
- ✓ Colla a base solvente, permanente
- ✓ Nessuna illuminazione ottica



Applicazioni:

- Arti grafiche per superfici calpestabili: Grafica pubblicitaria per pavimenti di negozi, supermercati, padiglioni fieristici, ecc.
- Insegne per interni: Applicazioni per interni per la realizzazione di insegne identificative, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Applicazioni per interni per eventi di breve durata: Applicazioni pubblicitarie per interni, promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni (ad esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, decorazioni ed esposizioni).
- Arti grafiche per veicoli: Pubblicità per applicazioni su veicoli, autobus e autoarticolati e promozioni speciali temporanee.

Inchiostri compatibili:

- Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) completamente in acqua. Inchiostro per uso interno.
- Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Proprietà:

- Adesivo permanente: L'adesivo è sviluppato specialmente per applicazioni esterne di lunga durata., in quanto fornisce una aderenza alle superfici esterne per la maggior parte dei materiali, ma non può essere garantita la rimozione senza residui nel substrato a causa del carattere permanente dell'adesivo.
- Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
- Uso solo con pellicole laminate a pressione controllata: Proteggere dagli agenti atmosferici il prodotto solo o principalmente con pellicole laminate (a pressione controllata o fredda). Per maggiori dettagli sui processi di laminazione ammessi verificare la lista di compatibilità.
- Resistente all'acqua: questo prodotto stampato con inchiostri a base pigmentata può essere usato per applicazioni in esposizioni esterne di breve durata senza una pellicola laminata a protezione (vedi dettaglio scheda prodotto). Quindi il prodotto resiste alla pioggia e agli altri agenti atmosferici, anche se gocce d'acqua possono causare una leggera differenza nella densità del colore all'interno delle varie aree colorate.

Proprietà fisiche:

M-PVC Vinile adesivo bianco opaco per stampa Dye e Pigmento

Spessore 150 µm

Condizioni d'uso:

- La lavorazione e la conservazione del prodotto dovrebbero avvenire in condizioni di umidità di 35-65% e ad una temperatura fra i 10° e i 25°C.
- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale (scatola di cartone e borsa PE).
- Il materiale dovrebbe essere conservato utilizzando gli appositi supporti della confezione.
- optimal printing within 4m
- E' sempre raccomandato l'utilizzo di guanti di cotone quando si maneggiano materiali sottoposti a trattamenti di spalmatura, per evitare impronte digitali.
- ()
- application on objects: The surfaces to be glued must be smooth, dry, clean and free of fat. For optimal adhesive binding a processing temperature of 15 - 25 degrees C is recommended. The adhesive film should not be used on objects of ABS, PVC, Polystyrol, Polycarbonate, Polyamide as well as surfaces painted with acrylic paint. Generally, one should not stick the vinyl film on fresh painted objects! How to take off the film after use: Best temperature is between 15 - 25 degrees C. Little left glue can be removed with soapy water or petrol (attention: resistance of the undercoat against the detergent should be proved before use).

Tabella delle stampanti compatibili:

Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.

Printer	Ink	Quality
Hewlett PackardDJ 5000 (PS) / 5500 (PS)	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 5000 (PS)/ 5500(PS) UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★★
Hewlett PackardDesignJet Z 2100 Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesignJet Z 3100 Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base olio	★★★★
Hewlett PackardDesignJet Z 6100 (PS) Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesignjet Z 6200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesignjet Z 3200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™	Inchiostri pigmento base acqua	★★
EpsonStylus Pro 4800 UltraChrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7880/ 9880 / 11880 UltraChrome K3 Vivid Magenta	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7800/ 9800 Ultrachrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7900/ 9900 Ultrachrome HDR	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★

M-PVC Vinile adesivo bianco opaco per stampa Dye e Pigmento

Printer	Ink	Quality
CanonW 6200 / 8200 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
CanonW 6400 / 8400 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
CanonimagePROGRAF 5000 / 8000 / 9000	Inchiostri pigmento base acqua	★★
CanonimagePROGRAF iPF 5100 / 6100 / 8100	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonImagePROGRAF iPF 6200/8200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonimagePROGRAF 6300 / 6350/ 8300	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★

Legenda	★★★★ Ottima	★★ Buona	★ Discreta
----------------	-------------	----------	------------