

DATA SHEET RB DTF HRD

PRODUCT	RB DTF HRD	ECO-FRIENDLY DTF solution on PET film
DESCRIPTION	Soluzione DTF ecologica su film PET prodotto in Europa, progettata per la stampa/trasferimento di grafica utilizzando la tecnologia digitale DTF con finitura SOFT TOUCH	
THICKNESS	100 microns	
TEXTILES	Applicable on any textiles, dark or light	
ADVANTAGES	<p>Finitura morbida al tatto e elasticizzata grazie al rivestimento ECO-FRIENDLY². PEELING Istantaneo³. Pellicola antistatica⁴. Resistente alle alte temperature che impedisce la fuoriuscita dell'inchiostro durante il processo⁵. Colori vivaci e buona copertura del colore bianco</p> <p>Pellicola non assorbente. Mantiene umido l'inchiostro, facilitando l'adesione della polvere adesiva al disegno⁷. Pellicola trasparente che consente di vedere il disegno su entrambi i lati della pellicola, facilitando il trasferimento termico⁸. Il lato stampabile è il lato rivestito ed è antiscivolo per facilitare l'operazione di stampa DTF⁹. Questa pellicola stampabile di alta qualità è adatta a qualsiasi stampante desktop o DTF di grande formato¹⁰. Progettato e prodotto in Europa</p>	
AVAILABLE DIMENSIONS	Rolls : 30cm x 100m and 60cm x 100m	
USER'S GUIDE	<p>Stampa l'immagine a specchio sul lato opaco della pellicola (lato rivestito) con inchiostri a base acqua specifici per DTF - Fare riferimento alle istruzioni per l'uso degli inchiostri e della stampante</p> <p>Applicare la polvere adesiva manualmente o utilizzando un agitatore automatico per polvere. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso della polvere adesiva</p> <p>Trasferire a caldo l'immagine sul tessuto (suggerimento: da 130°C a 150°C - da 5 a 20 secondi) - Fare riferimento alle istruzioni per l'uso degli inchiostri e della polvere adesiva prima di effettuare il trasferimento.</p> <p>Rimuovere la pellicola A CALDO, subito dopo l'apertura.</p>	
SAFETY	Componenti inerti, conformi REACH, senza PVC, plastificanti, metalli pesanti, VOC, secondo Oekotex Standard 100 Classe 1.	
STORAGE	Conservare i nostri prodotti in un locale temperato e asciutto, protetto dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Dopo ogni utilizzo, riporre il rotolo nella sua confezione protettiva per evitare l'umidità	
RESUBLIMATION	Su poliestere sublimato si consiglia di utilizzare la nostra pellicola specifica con prodotti antirisublimate	
E' probabile che questo documento venga modificato senza preavviso. Si prega di contattare il nostro dipartimento commerciale		