



Via Roberto Lepetit 37/a-b-c - Angolo Via Davide
Campari, 37/b - 00155 Roma
062253261
0622773224
Servizio clienti: info@errebiserviceroma.it
Post vendita: post-vendita@errebiserviceroma.it
Skype: errebiserviceroma

FILM DTF PER DECORAZIONE CAPI DI ABBIGLIAMENTO



Euro 68,32

**PET FILM DTF IN POLIESTERE DA
STAMPA CM.60x100MT. RB DTF HRD 60
(DISTACCO A CALDO)**

**Codice: PET FILM DTF IN POLIESTERE DA
STAMPA CM.60x100MT. RB DTF HRD 60
(DISTACCO A CALDO)**

Marchio:

Descrizione

PET FILM DTF IN POLIESTERE DA STAMPA CM.60x100MT. RB DTF HRD 60 (DISTACCO A CALDO) PREZZO OK!

note aggiuntive

Film PET universale, adatto ad un'ampia gamma di inchiostri. Applicazione consigliata 135/140°C - 10s

PET Film per stampa DTF HD mm600x100m

Film PET per stampa DTF - PEEL A CALDO ISTANTANEO

Offre una sensazione morbida al tatto e un'elevata resistenza ai lavaggi.

Caratteristiche:

- **Spessore:** 85 micron
- **Tessuti compatibili:** Applicabile su qualsiasi tipo di tessuto, sia chiaro che scuro.
- **Tocco morbido e finitura elasticizzata.**
- **Peeling immediato** sia a caldo che a freddo.
- **Pellicola antistatica**, che facilita il processo di stampa.
- **Alta resistenza alle temperature**, prevenendo il sanguinamento dell'inchiostro.
- **Colori vivaci e ottima copertura del bianco.**
- **Pellicola trasparente**, permette di vedere il disegno da entrambi i lati per un trasferimento più preciso.
- **Lato stampabile** rivestito e antiscivolo per una stampa più stabile.
- **Compatibile con tutte le stampanti DTF**, sia desktop che di grande formato.

- **Non assorbe l'inchiostro**, mantenendolo umido per migliorare l'adesione della polvere adesiva.

Modalità d'uso:

1. **Stampa l'immagine a specchio** sul lato opaco della pellicola (lato rivestito) utilizzando inchiostri a base acqua specifici per DTF.
2. **Applica la polvere adesiva**, manualmente o con un agitatore automatico, seguendo le istruzioni dell'adesivo.
3. **Effettua il trasferimento termico** sul tessuto (temperatura consigliata: 130°C - 150°C per 5-15 secondi). Verifica le istruzioni degli inchiostri e dell'adesivo prima del trasferimento.
4. **Rimuovi la pellicola immediatamente (hot peel)**. Per aumentare la resistenza al lavaggio, effettua una seconda pressatura con carta siliconata.

Consigli aggiuntivi:

- Su poliestere sublimato, si consiglia l'uso della nostra colla in polvere antirisublimazione.
- Conservare in un ambiente asciutto, lontano da luce diretta e umidità.
- Durata di conservazione: 1 anno.

Per ulteriori dettagli o aggiornamenti, contattare il nostro dipartimento commerciale.

DIMENSIONI DISPONIBILI

400 mm x 100 m, 300 mm x 100 m, fogli DIN A3 e A4

Particolare attenzione è stata riservata alla qualità di stampa e alla tenuta ai lavaggi che tramite l'accoppiamento tra i nostri film e la nostra colla è tra le più alte del mercato .

FORTI SCONTI PER GROSSE QUANTITA'! CONTATTACI!!

© 2026 Materiali per stampa digitale sul grande formato. All Rights Reserved. P.Iva: 09346850580 - C.F.: BRFRRRT63S01H501U